

茶滘街政务服务中心家具采购项目清单（订购编号：GZSM-cjjzwzx20230517）

序号	区域划分	产品名称	数量	单位	规格尺寸	色调	主要材质
一层家具汇总清单							
		办公椅	1	张	常规	可选	(1) 面料：采用优质阻燃布绒饰面，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便；符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，其中甲醛释放量及可分解致癌芳香胺染料符合要求。(2) 海绵：采用PU成型发泡高密度阻燃海绵，持久不变形。表面有一层保护面，可防氧化，防碎，永不变形，符合国家标准GB-T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》的要求，其中不允许有尺寸大于6mm对穿孔和大于10mm的气孔，不允许严重污染及无刺激性气味；压缩性能、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度等均符合要求。(3) 机构：精铸制造机关底盘，带倾仰功能。配伸缩脚踏，可休息用。(4) 气压棒：升降自如，符合GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准，其中密封性能、耐低温性能及循环寿命均符合要求。(5) 椅脚及框架：采用优质环保金属五星脚及尼龙扶手等。(6) 脚轮：采用优质静音滑轮，外观、装配、抗冲击性、动载荷、滚动阻力、旋转阻力及静载荷等均符合要求。
		定制沙发	6	套	定制	可选	1、饰面：面料均采用优质布料，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便；2、海绵：采用密度高于30的杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化、防碎，经过HD测试，永不变形，坐观自然舒适、构造合理实用，符合人体工程学要求；3、实木框架：所有木材都要经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理。材料不会变形、生虫、不带有有害气体，含水率超过国家标准的9%达到6%，
		休闲椅	8	张	常规	可选	
		岩板茶几	3	个	直径：800	可选	优质岩板台面，
		中岛柜	1	组	2000*1200*800	可选	1、饰面：MFC三胺板面，具有防污、防刮、易清洁等特点；2、内材：采用E0级刨花板，含水率低于9%，表面经MFC处理，达到国家防火阻燃标准；抗弯力强，不易变形；符合国家环保标准；3、封边：封边严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤
		茶几	2	个	直径：600*750	可选	靠窗位置沙发配套茶几
		书柜	4	组	800*350*1000	可选	1、饰面：MFC三胺板面，具有防污、防刮、易清洁等特点；2、内材：采用E0级刨花板，含水率低于9%，表面经MFC处理，达到国家防火阻燃标准；抗弯力强，不易变形；符合国家环保标准；3、封边：封边严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤
		吧台椅	4	张	400W*400D*550/650/750H	可选	选用优质天然实木方，经过脱脂、烘干、防虫、防腐、防潮、锯切加工等工艺处理，具有可造型、无毒且一次定型等优点；力学性好、稳定性强，经披灰、打磨、修饰、抛光外表平整、手感舒畅等工艺处理，表面环保油漆喷涂，涂饰表面理化性能符合国家标准规定要求
		双人沙发	2	张	双人位	可选	1、饰面：面料均采用优质布料，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便；2、海绵：采用密度高于30的杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化、防碎，经过HD测试，永不变形，坐观自然舒适、构造合理实用，符合人体工程学要求；3、实木框架：所有木材都要经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理。材料不会变形、生虫、不带有有害气体，含水率超过国家标准的9%达到6%，

茶滘街政务服务中心家具采购项目清单（订购编号：GZSM-cjjzwzx20230517）

序号	区域划分	产品名称	数量	单位	规格尺寸	色调	主要材质
		办公椅	12	张	常规	可选	(1) 面料: 采用优质阻燃布绒饰面, 耐磨性强, 阻燃, 经防污处理, 清洁方便; 符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准, 其中甲醛释放量及可分解致癌芳香胺染料符合要求。(2) 海绵: 采用PU成型发泡高密度阻燃海绵, 持久不变形。表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 永不变形, 符合国家标准GB-T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》的要求, 其中不允许有尺寸大于6mm对穿孔和大于10mm的气孔, 不允许严重污染及无刺激性气味; 压缩性能、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度等均符合要求。(3) 机构: 精铸制造机关底盘, 带倾仰功能。配伸缩脚踏, 可休息用。(4) 气压棒: 升降自如, 符合GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准, 其中密封性能、耐高低温性能及循环寿命均符合要求。(5) 椅脚及框架: 采用优质环保金属五星脚及尼龙扶手等。(6) 脚轮: 采用优质静音滑轮, 外观、装配、抗冲击性、动载荷、滚动阻力、旋转阻力及静载荷等均符合要求。
		接待椅	12	张	常规	可选	1、基材: 优质布饰面, 色泽亮丽、防污; 2、海绵: 高密度海绵, 具有防腐化和防变形工艺; 3、脚架: 金属脚架
		屏风卡座	10	张	1200W*600D*1100H	可选	(1) 基材: 选用E1级或以上生态免漆板加工成型, 板材含水率≤12%, 表面胶合强度、表面耐冷热循环后无裂缝(2) 封边: 台面封边为2.0mm厚PVC封边(3) 配件: 采用优质知名品牌缓冲铰链, 其中通过操作力、通过耐久性、垂直静载荷、水平静载荷等试验均符合要求;(4) 铝材使用知名品牌: 鑫达铝材(含键盘架, 活动柜, 主机架)
	小微企业 服务室	办公椅	10	张	常规	可选	(1) 面料: 采用优质阻燃布绒饰面, 耐磨性强, 阻燃, 经防污处理, 清洁方便; 符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准, 其中甲醛释放量及可分解致癌芳香胺染料符合要求。(2) 海绵: 采用PU成型发泡高密度阻燃海绵, 持久不变形。表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 永不变形, 符合国家标准GB-T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》的要求, 其中不允许有尺寸大于6mm对穿孔和大于10mm的气孔, 不允许严重污染及无刺激性气味; 压缩性能、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度等均符合要求。(3) 机构: 精铸制造机关底盘, 带倾仰功能。配伸缩脚踏, 可休息用。(4) 气压棒: 升降自如, 符合GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准, 其中密封性能、耐高低温性能及循环寿命均符合要求。(5) 椅脚及框架: 采用优质环保金属五星脚及尼龙扶手等。(6) 脚轮: 采用优质静音滑轮, 外观、装配、抗冲击性、动载荷、滚动阻力、旋转阻力及静载荷等均符合要求。
		文件柜	10	个	850W*400D*1800H	可选	1、基材: 材料采用知名品牌优质一级冷轧钢板, 厚度0.7mm, 经酸洗磷化处理, 耐酸雾性300小时无变化, 耐磨防锈、防静电、颜色持久, 表面经过静电喷涂处理, 表面硬度2H, 表面处理: 采用炭灰色粉末涂料, 有一层保护膜, 光洁度高, 抗腐蚀能力强, 经过脱脂磷化处理, 烘干后在工件表面形成一层致密坚固的皮膜层; 经过精密模具冲压成型, 稳固性好。2、优质环保喷涂粉末; 3、五金配件: 优质五金配件防锈、防腐处理, 经久耐用。
		洽谈椅	2	张	常规	可选	规格: 常规 配件: 1. 面料: 采用一次成型PP, 具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。2. 五金: 国内标准五金配件 3. 脚: 实木多层板热压弯曲成型, ①含水率标准要求为3-13%; ②密度要求为0.65-0.8g/cm³; ③甲醛释放量标准要求≤9mg/100g。
		洽谈圆桌	1	张	直径700	可选	
		小会议桌	1	张	2400*1200*760		1、饰面: MFC三胺板面, 具有防污、防刮、易清洁等特点; 2、内材: 采用E0级刨花板, 含水率低于9%, 表面经MFC处理, 达到国家防火阻燃标准; 抗弯力强, 不易变形; 符合国家环保标准; 3、封边: 封边严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤
	休息调解 室	会议椅	8	张	常规		(1) 面料: 采用优质阻燃布绒饰面, 耐磨性强, 阻燃, 经防污处理, 清洁方便; 符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准, 其中甲醛释放量及可分解致癌芳香胺染料符合要求。(2) 海绵: 采用PU成型发泡高密度阻燃海绵, 持久不变形。表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 永不变形, 符合国家标准GB-T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》的要求, 其中不允许有尺寸大于6mm对穿孔和大于10mm的气孔, 不允许严重污染及无刺激性气味; 压缩性能、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度等均符合要求。(4) 气压棒: 升降自如, 符合GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准, 其中密封性能、耐高低温性能及循环寿命均符合要求
		茶水柜	1	个	1200*400*800		1、饰面: MFC三胺板面, 具有防污、防刮、易清洁等特点; 2、内材: 采用E0级刨花板, 含水率低于9%, 表面经MFC处理, 达到国家防火阻燃标准; 抗弯力强, 不易变形; 符合国家环保标准; 3、封边: 封边严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤(台面配置一块钢化玻璃)

茶滘街政务服务中心家具采购项目清单（订购编号：GZSM-cjjzwzx20230517）

序号	区域划分	产品名称	数量	单位	规格尺寸	色调	主要材质
	办公室、 值班室	屏风卡座	7	张	1200W*600D*1100H	可选	(1) 基材：选用E1级或以上生态免漆板加工成形，板材含水率≤12%，表面胶合强度、表面耐冷热循环后无裂缝(2) 封边：台面封边为2.0mm厚PVC封边(3) 配件：采用优质知名品牌缓冲铰链，其中通过操作力、通过耐久性、垂直静载荷、水平静载荷等试验均符合要求；(4) 铝材使用知名品牌：鑫达铝材（含键盘架，活动柜，主机架）
		办公椅	7	张	常规	可选	(1) 面料：采用优质阻燃布绒饰面，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便；符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，其中甲醛释放量及可分解致癌芳香胺染料符合要求。(2) 海绵：采用PU成型发泡高密度阻燃海绵，持久不变形。表面有一层保护面，可防氧化，防碎，永不变形，符合国家标准GB-T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》的要求，其中不允许有尺寸大于6mm对穿孔和大于10mm的气孔，不允许严重污染及无刺激性气味；压缩性能、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度等均符合要求。(3) 机构：精铸制造机关底座，带倾仰功能。配伸缩脚踏，可休息用。(4) 气压棒：升降自如，符合GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准，其中密封性能、耐高低温性能及循环寿命均符合要求。(5) 椅脚及框架：采用优质环保金属五星脚及尼龙扶手等。(6) 脚轮：采用优质静音滑轮，外观、装配、抗冲击性、动载荷、滚动阻力、旋转阻力及静载荷等均符合要求。
		文件柜	7	个	900W*400D*1800H	可选	1、基材：材料采用知名品牌优质一级冷轧钢板，厚度0.7mm,经酸洗磷化处理，耐酸雾性300小时无变化，耐磨防锈、防静电、颜色持久，表面经过静电喷涂处理，表面硬度2H，表面处理：采用炭灰色粉末涂料，有一层保护膜，光洁度高，抗腐蚀能力强，经过脱脂磷化处理，烘干后在工件表面形成一层致密坚固的皮膜层；经过精密模具冲压成型，稳固性好。2、优质环保喷涂粉末；3、五金配件：优质五金配件防锈、防腐处理，经久耐用。
		更衣柜	6	个	900W*420D*1800H	可选	
		保密柜	1	个	900W*400D*1800H	可选	1.采用δ=1.0mm宝钢一级冷轧钢板。2.性能：经折弯、高频焊接成形，所有焊接口打磨光滑。板面平滑，韧性好，柜体看不到凸凹痕迹，棱角分明，表面光滑，整体颜色一致，美观实用。3.各钢件表面进行严格除油除锈化工处理，并通过粉末喷涂设备进行静电喷塑，防止钢件生锈腐蚀，符合国家安全标准；国宝密码锁
		洽谈椅	2	张	常规	可选	规格：常规 配件：1.面料：采用一次成型PP，具有优异的耐磨耐老化等特点。2.五金：国内标准五金配件
		洽谈圆桌	1	张	直径700	可选	3.脚：实木多层板热压弯曲成型，①含水率标准要求为3—13%；②密度要求为0.65—0.8g/cm³；③甲
	母婴室	沙发	1	张	两人位	可选	1、饰面：面料均采用优质布料，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便；2、海绵：采用密度高于30的杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化、防碎，经过HD测试，永不变形，坐观自然舒适、构造合理实用，符合人体工程学要求；3、实木框架：所有木材都要经过蒸煮、烘干、杀菌、杀虫处理。材料不会变形、生虫、不带有有害气体，含水率超过国家标准的9%达到6%，
		沙发凳	1	张	530W*530D*410H	可选	
		换衣台	1	张	830W*600D*930H	可选	无油漆松木
		婴儿打理台	1	张	1500W*500D*760H	可选	1、饰面：MFC三胺板面，具有防污、防刮、易清洁等特点；2、内材：采用E0级刨花板，含水率低于9%，表面经MFC处理，达到国家防火阻燃标准；抗弯力强，不易变形；符合国家环保标准；3、封边：封边严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤（桌面墙壁加装婴儿护理台）
		婴儿座椅	1	张	390W*590D*910H	可选	新西兰进口松木 水性漆，可升降

茶滘街政务服务中心家具采购项目清单（订购编号：GZSM-cjzwzx20230517）

序号	区域划分	产品名称	数量	单位	规格尺寸	色调	主要材质
二层家具汇总清单							
	就业培训、残疾人服务室	折叠桌	4	张	1200*400*750	可选	1、饰面：MFC三胺板面，具有防污、防刮、易清洁等特点； 2、内材：采用E0级刨花板，含水率低于9%，表面经MFC处理，达到国家防火阻燃标准；抗弯力强，不易变形；符合国家环保标准；3、封边：封边严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤
		讲台	1	个	标准	可选	1、饰面：MFC三胺板面，具有防污、防刮、易清洁等特点； 2、内材：采用E0级刨花板，含水率低于9%，表面经MFC处理，达到国家防火阻燃标准；抗弯力强，不易变形；符合国家环保标准；3、封边：封边严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤
		主席台	3	张	1300*600*750	可选	1、饰面：MFC三胺板面，具有防污、防刮、易清洁等特点； 2、内材：采用E0级刨花板，含水率低于9%，表面经MFC处理，达到国家防火阻燃标准；抗弯力强，不易变形；符合国家环保标准；3、封边：封边严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤
		会议椅	6	张	常规	可选	（1）面料：采用西皮饰面，透气性强，富于韧性； （2）海绵：采用进口30°55#高密度、高弹性阻燃海绵，表面有一层防老化保护膜，耐冲击，回弹力强，（3）坐垫底板：一体成型曲木板，由1.4mm×7层木板热压成型，可防氧化/背木板可承受350kg压力
		折叠椅	80	张	常规	可选	透气网布，金属椅脚磨砂管壁厚1.0mm；配置多功能写字板，可承受50KG物件，摆放15寸笔记本电脑。镂空透气靠背，久坐不闷气
	会议室、音控室、茶水间	会议桌	1	张	3500W*1400D*760H	可选	1、基材：进口高密度环保板，符合国际E1级标准；经过防虫、防腐等化学处理，各项技术均达到国际标准。所有木材干燥至低于9%的含水率；2、桌面：0.6mmAAA级优质胡桃木/樱桃木皮；优质实木封边；3、胶水：进口环保胶水；4、油漆：华润牌A级油漆，经9次以上油漆喷涂及打磨工艺，产品流平性好、透明度高。
		会议椅	14	张	常规	可选	（1）面料：采用优质阻燃布绒饰面，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便；符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，其中甲醛释放量及可分解致癌芳香胺染料符合要求。（2）海绵：采用PU成型发泡高密度阻燃海绵，持久不变形。表面有一层保护面，可防氧化，防碎，永不变形，符合国家标准GB-T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》的要求，其中不允许有尺寸大于6mm对穿孔和大于10mm的气孔，不允许严重污染及无刺激性气味；压缩性能、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度等均符合要求。（3）机构：精铸制造机关底盘，带倾仰功能。配伸缩脚踏，可休息用。（4）气压棒：升降自如，符合GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准，其中密封性能、耐高温性能及循环寿命均符合要求
		办公桌	1	张	1400*700*750	可选	1、饰面：MFC三胺板面，具有防污、防刮、易清洁等特点；2、内材：采用E0级刨花板，含水率低于9%，表面经MFC处理，达到国家防火阻燃标准；抗弯力强，不易变形；符合国家环保标准；3、封边：封边严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤（含键盘架，活动柜，主机架）
		办公椅	2	张	常规	可选	（1）面料：采用优质阻燃布绒饰面，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便；符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，其中甲醛释放量及可分解致癌芳香胺染料符合要求。（2）海绵：采用PU成型发泡高密度阻燃海绵，持久不变形。表面有一层保护面，可防氧化，防碎，永不变形，符合国家标准GB-T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》的要求，其中不允许有尺寸大于6mm对穿孔和大于10mm的气孔，不允许严重污染及无刺激性气味；压缩性能、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度等均符合要求。（3）机构：精铸制造机关底盘，带倾仰功能。配伸缩脚踏，可休息用。（4）气压棒：升降自如，符合GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准，其中密封性能、耐高温性能及循环寿命均符合要求。（5）椅脚及框架：采用优质环保金属五星脚及尼龙扶手等。（6）脚轮：采用优质静音滑轮，外观、装配、抗冲击性、动载荷、滚动阻力、旋转阻力及静载荷等均符合要求。

茶滘街政务服务中心家具采购项目清单（订购编号：GZSM-cjjzwzx20230517）

序号	区域划分	产品名称	数量	单位	规格尺寸	色调	主要材质
	文化团队室	铁艺书架	2	组	1500*300*2000	可选	1、基材：多层实木板； 2、饰面：防火MFC板饰面，防污、耐磨等处理； 3、台架：定型钢制，静电喷涂处理； 4、封边：采用PVC封边，柔软性强
		阅读桌	6	张	1200*500*750	可选	1、饰面：MFC三胺板面，具有防污、防刮、易清洁等特点； 2、内材：采用E0级刨花板，含水率低于9%，表面经MFC处理，达到国家防火阻燃标准；抗弯力强，不易变形；符合国家标准；3、封边：封边严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤，
		阅读椅	12	张	标准	可选	选用优质天然实木方，经过脱脂、烘干、防虫、防腐、防潮、锯切加工等工艺处理，具有可造型、无毒且一次定型等优点；力学性好、稳定性强，经披灰、打磨、修饰、抛光外表平整、手感舒畅等工艺处理，表面环保油漆喷涂，涂饰表面理化性能符合国家标准规定要求
		书柜	3	组	700*400*1200	可选	1、饰面：MFC三胺板面，具有防污、防刮、易清洁等特点； 2、内材：采用E0级刨花板，含水率低于9%，表面经MFC处理，达到国家防火阻燃标准；抗弯力强，不易变形；符合国家标准；3、封边：封边严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤，（下层镂空定制500宽放置收起阅读桌）
		组合桌椅	1	套	定制	可选	1、饰面：MFC三胺板面，具有防污、防刮、易清洁等特点； 2、内材：采用E0级刨花板，含水率低于9%，表面经MFC处理，达到国家防火阻燃标准；抗弯力强，不易变形；符合国家标准；3、封边：封边严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤，
		定制书柜	1	组	定制	可选	1、饰面：MFC三胺板面，具有防污、防刮、易清洁等特点； 2、内材：采用E0级刨花板，含水率低于9%，表面经MFC处理，达到国家防火阻燃标准；抗弯力强，不易变形；符合国家标准；3、封边：封边严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤，
	阅览室	铁艺书架	2	组	3000*300*2000	可选	1、基材：多层实木板； 2、饰面：防火MFC板饰面，防污、耐磨等处理； 3、台架：定型钢制，静电喷涂处理； 4、封边：采用PVC封边，柔软性强；
		休闲椅	8	张	常规	可选	选用优质天然实木方，经过脱脂、烘干、防虫、防腐、防潮、锯切加工等工艺处理，具有可造型、无毒且一次定型等优点；力学性好、稳定性强，经披灰、打磨、修饰、抛光外表平整、手感舒畅等工艺处理，表面环保油漆喷涂，涂饰表面理化性能符合国家标准规定要求
		阅览圆桌	2	张	直径800/900	可选	1、饰面：MFC三胺板面，具有防污、防刮、易清洁等特点；2、内材：采用E0级刨花板，含水率低于9%，表面经MFC处理，达到国家防火阻燃标准；抗弯力强，不易变形；符合国家标准；3、封边：封边严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤
合计（1）			283				
整体窗帘清单							
		窗帘	234	m ²	定制	可选	1、采用高级工程塑料添加15%玻璃纤维尼龙，经久耐磨、耐用； 2、特别的安装码，结实，安装方便。卷帘两边间隙不大于2.5cm； 3、具有良好的抗自滑能力，间隔使用12000次以上能抗自重而不下滑； 4、拉珠规格：依据窗的高度可以自行确定拉珠的高度以达到最佳效果；