

附件

电瓶车技术参数及要求

1.1 **车身：**全冲压钣金车身外部覆盖件，产品精细，整体式车身骨架，完整闭环强度高。标配钣金车门，车内视野广阔，且车门可拆卸，钣金前罩引擎盖式设计，方便维护。

1.2 **前挡风玻璃：**汽车专用钢化玻璃配雨刮器。

1.3 **顶棚：**注塑顶棚加模压内饰

1.4 **座椅：**软皮座椅。

1.5 **地板：**指针式铝地板。

1.6 **仪表台：**吸塑仪表台、标配 7 寸中控屏幕、倒车影像、MP5、带空调出风口，面板极简大气、带储物盒。

1.7 **灯光：**全系列 LED 大灯。

1.8 **电机系统：**5KW。

1.9 **电池：**知名品牌电池 60V。

1.10 **电控：**配套的专用电控。

1.11 **充电器：**全自动智能化充电器。

1.12 **悬挂系统：**麦弗逊独立悬挂系统。

1.13 **制动系统：**制动系统和独立的驻车制动。

1.14 **轮胎：**真空子午轮胎。

1.15 配套：1、60V5KW 合普电机，12V 理士免维护电池和配套充电器、海格控制器，多功能读卡机及音响，倒车影像，2、黑色软皮椅，急停开关，钢轮辋+轮辋装饰罩；带红地毯，其余常规配有车门、配备喊话器、LOGO 徽标和车身指定字样、独立电瓶、备胎、带空调、电风扇等随车设备及工具。

1.16 技术参数

项 目	单 位	数 据
额定成员数	人	5
外形尺寸（长*宽*高）	MM	3260*1580*1920
轴距	MM	2200
轮距（前/后）	MM	1354/1325
离地间隙	MM	165
整备质量	Kg	995
最大承载	Kg	450
最高车速	KM/H	30
最大爬坡度	%	20
最小转弯半径	M	5.3
电机额定功率	KW	5KW
电池	V	60
一次充电时间	H	8-10
一次充电续驶里程	KM	80-100
轮胎规格	/	185/70R13