

### 附件 3

## 具体技术（参数）要求

序号	项目	具体技术(参数)要求
1	环卫工作服夏装	<p>1. 小翻领短袖五钮暗门襟夹克套装；蓝色反外领和衣身，左袖臂章标识；上衣前后幅跨肩两道 5cm 宽荧光色带，腰围一圈 5cm 宽荧光色带，色带上嵌 2cm 宽反光带，腋下嵌网布；男女上装左右两侧缝制腰袋，袋盖撞荧光色；上衣下角两侧带耳袷，带双钮调节扣。臂章位置居左袖当中，距离左袖肩缝位置 8-10cm；上衣荧光色带下沿与荧光色腰袋上沿相距 5-7cm。裤子外双侧分别有一条 3cm 宽荧光色带，色带上嵌 1cm 宽反光带。男下装斜插袋、荧光撞色风琴袋，后插袋。女下装斜插袋、荧光撞色风琴袋。（袋盖的工艺做法指的是先用原身布做好袋盖后再覆盖一层撞荧光色布）</p> <p>2. 夏装上衣主面料：湖蓝(PANTONE 潘通色号 17-4032TPG)，18tex × 18tex 纱支，35%棉 65%聚酯纤维斜纹布，155g/m<sup>2</sup>，布料按 GB18401-2010 有关规定标准执行。主面料具有吸湿速干、防紫外线功能。</p> <p>3. 夏装裤子主面料：湖蓝(PANTONE 潘通色号 17-4032TPG)，纱支：21X21/108X58，35%棉 65%聚酯纤维（±5%）斜纹布，克重：190g/m<sup>2</sup>（±5%），布料按 GB18401-2010 有关规定标准执行。主面料具有吸湿速干、防紫外线功能。</p> <p>4. 辅色面料：荧光黄色(PANTONE 潘通色号 13-0550TPG)，布料按 GB18401-2010 有关规定标准执行。</p> <p>5. 反光带：银灰色反光 T/C 布。</p> <p>6. 腋下网布：采用聚酯纤维，颜色为荧光黄色(PANTONE 潘通色号 13-0550TPG)，双侧腋下对称倒三角形状透气网，上底 7-8cm，高 10-12cm。</p> <p>7. 缝纫线：40S/2 PP 涤纶线，针迹：12 针/英寸。</p> <p>8. 朴：#840 朴。</p> <p>9. 钮扣：#24L 湖蓝钮扣（PANTONE 潘通色号 17-4032TPG），男装 16 粒，女装 14 粒，每套加备用钮 1 粒。</p> <p>10. 裤牌拉链：湖蓝（PANTONE 潘通色号 17-4032TPG）#3 尼龙牙 6-7"密尾拉链。</p> <p>11. 成衣按《FZ/T 81007-2022 单、夹服装》标准规定执行。</p> <p>12. 以上关于纱支、克重和成分含量的数值描述允许偏差为±5%以内。</p>

2	环卫 工作 服 秋装	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 小翻领长袖五钮暗门襟夹克装；蓝色反外领和衣身，左袖臂章标识；上衣前后幅跨肩两道 5cm 宽荧光色带，腰围一圈 5cm 宽荧光色带，色带上嵌 2cm 宽反光带；男女上装左右两侧缝制腰袋，袋盖撞荧光色；上衣下角两侧带耳袂，带双钮调节扣。两袖口分衩，带双钮调节扣。臂章位置居左袖当中，距离左袖肩缝位置 8-10cm；上衣荧光色带下沿与荧光色腰袋上沿相距 5-7cm。（袋盖的工艺做法指的是先用原身布做好袋盖后再覆盖一层撞荧光色布）</li> <li>2. 主面料：湖蓝 (PANTONE 潘通色号 17-4032TPG)，18tex×18tex 纱支，35%棉 65%聚酯纤维斜纹布，155g/m<sup>2</sup>，布料按 GB18401-2010 有关规定标准执行。主面料具有吸湿速干、防紫外线功能。</li> <li>3. 辅色面料：荧光黄色 (PANTONE 潘通色号 13-0550TPG)，布料按 GB18401-2010 有关规定标准执行。</li> <li>4. 反光带：银灰色反光 T/C 布。</li> <li>5. 缝纫线：40S/2 PP 涤纶线，针迹：12 针/英寸。</li> <li>6. 朴：#840 朴。</li> <li>7. 钮扣：#24L 湖蓝钮扣 (PANTONE 潘通色号 17-4032TPG)，男装 15 粒，女装 15 粒，每套加备用钮 1 粒。</li> <li>8. 成衣按《FZ/T 81007-2022 单、夹服装》标准规定执行。</li> <li>9. 以上关于纱支、克重和成分含量的数值描述允许偏差为±5%以内。</li> </ol>
3	环卫 工作 服 冬装	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 小翻领长袖五钮暗门襟夹克套装；蓝色反外领和衣身，左袖臂章标识；上衣前后幅跨肩两道 5cm 宽荧光色带，腰围一圈 5cm 宽荧光色带，色带上嵌 2cm 宽反光带；男女上装左右两侧缝制腰袋，袋盖撞荧光色；上衣下角两侧带耳袂，带双钮调节扣。臂章位置居左袖当中，距离左袖肩缝位置 8-10cm；上衣荧光色带下沿与荧光色腰袋上沿相距 5-7cm。两袖口分衩，带单纽扣。裤子外双侧分别有一条 3cm 宽荧光色带，色带上嵌 1cm 宽反光带。男下装斜插袋、荧光撞色肚袋，后插袋。女下装斜插袋、荧光撞色肚袋。（袋盖的工艺做法指的是先用原身布做好袋盖后再覆盖一层撞荧光色布）</li> <li>2. 主面料：湖蓝 (PANTONE 潘通色号 17-4033TPG)，经纱 18tex×2，纬纱 18tex×2，60%棉 40%聚酯纤维斜纹布，235g/m<sup>2</sup>，布料按 GB18401-2010 有关规定标准执行。</li> <li>3. 辅色面料：荧光黄色 (PANTONE 潘通色号 13-0550TPG)，布料按 GB18401-2010 有关规定标准执行。</li> <li>4. 反光带：银灰色反光 T/C 布。</li> <li>5. 缝纫线：40S/2 PP 涤纶线，针迹：12 针/英寸。</li> <li>6. 朴：#840 朴。</li> </ol>

		<p>7. 钮扣：#24L 湖蓝钮扣（PANTONE 潘通色号 17-4033TPG），男装 18 粒，女装 16 粒，每套加备用钮 1 粒。</p> <p>8. 裤牌拉链：湖蓝（PANTONE 潘通色号 17-4033TPG）#3 尼龙牙 6-7" 密尾拉链。</p> <p>9. 成衣按《FZ/T 81007-2022 单、夹服装》标准规定执行。</p> <p>10. 以上关于纱支、克重和成分含量的数值描述允许偏差为±5%以内。</p>
4	环卫工作服棉衣	<p>1. 上下可拆卸长短款+下身保暖层防寒服；双层防风收口袖口；疏水抗污外层；左袖臂章标识；上衣前后幅跨肩两道 5cm 宽荧光色带，腰围一圈 5cm 宽荧光色带，左右袖子各一道 5cm 宽荧光色带，及腰侧各一道 5cm 宽荧光色带，色带上嵌 2cm 宽反光带；男女左右两侧缝制风琴袋；袋盖及拉链门边用按扣。臂章位置居左袖当中，距离左袖肩缝位置 8-10cm。</p> <p>2. 面布面料：深蓝（PANTONE 潘通色号 18-4045TPG），100%聚酯纤维，克重：95g/m<sup>2</sup>（涂层部分除外）高密复透气膜防水面料。</p> <p>3. 填充料：15%聚酰亚胺+85%聚酯纤维絮片（含量偏离允许±5%），身保暖层 150g/m<sup>2</sup>，袖子保暖层 150g/m<sup>2</sup>。</p> <p>4. 钮扣：银色四合扣，拉链处 7 粒，左右袋盖各两粒，共 11 粒，每套加备用钮 1 粒。</p> <p>5. 里布：里布面料 100%聚酯纤维，克重 70g/m<sup>2</sup></p> <p>6. 以上关于纱支、克重和成分含量的数值描述允许偏差为±5%以内。</p>
5	雨衣	<p>1. 面料：荧光黄色（PANTONE 潘通色号 13-0550TPG），克重 220g/m<sup>2</sup>，PVC 涂层布，100%聚酯纤维。</p> <p>2. 里料、裤腰：涤纶长丝平纹绸。</p> <p>3. 结合缝道热封：热封胶带。</p> <p>4. 缝纫、锁眼、打结、钉扣：涤纶缝纫线。</p> <p>5. 上衣前门襟：注塑拉链。</p> <p>6. 帽子：帽子与上衣一体成型。</p> <p>7. 领子和帽子配合扣：不饱和聚酯扣。</p> <p>8. 上衣：前后幅跨肩两道 5cm 宽反光带，胸和下角围一圈 5cm 宽反光带，袖围两圈 5cm 反光带；左袖烫印臂章标识。裤子：外双侧和屁袋均嵌有 5cm 宽反光带；帽口、裤子前后身：塑料气眼。</p> <p>9. 面料静水压≥150kpa，经向、纬向撕破强力≥20N。</p> <p>10. 以上关于密度、克重的数值描述允许偏差为±5%以内。</p>

6	遮阳帽	<p>1. 帽檐长 7cm、宽 18.5cm；帽檐上方采用绣花工艺制作 logo；</p> <p>2. 面料材质：主面料：湖蓝 (PANTONE 潘通色号 17-4032TPG)，经纱 18tex×2，纬纱 18tex×2，60%棉 40%聚酯纤维斜纹布，235g/m<sup>2</sup>，布料按 GB18401-2010 有关规定标准执行。后檐使用胶牙。</p> <p>3. 以上关于纱支、克重和成分含量的数值描述允许偏差为±5%以内。</p>
7	劳保鞋	<p>1. 主体迷彩色；</p> <p>2. 主要帮面材料为天然和合成纺织物，鞋底为橡胶材料，采用贴合热硫化方式生成的布面胶鞋；鞋面采用系带方式；外底拉伸强度≥20MPa；扯断伸长率≥320%；磨损体积≤1.0cm<sup>3</sup>。鞋面迷彩耐折牢度 10 万次无裂痕，干湿擦牢度四级。</p>
8	雨鞋	<p>1. 鞋身颜色：湖蓝 (PANTONE 潘通色号 17-4032TPG)，鞋底黑色，烫印标识；</p> <p>2. 雨鞋采用全 PVC 材质，统高 26cm(±2cm)，鞋底高 2cm(±0.5cm)。鞋面厚度应≥1mm；无漏水、渗水现象；鞋内无空气漏出，无水渗入鞋内；靴面拉伸强度≥10MPa。</p>